

Trunkquility 3-Wege-Lautsprecher Modell 3.0

Das Drei-Wege-Prinzip des Trunkquility 3.0 ermöglicht den Einsatz eines reinen Basstreibers mit 20 cm Membrandurchmesser und 9 mm linearem Hub für eine kraftvolle und konturierte Basswiedergabe. Ein 15 cm Mitteltöner mit leichter Membran übernimmt die Aufgabe des mittleren Frequenzbereichs. Mit über 105 dB Maximalschalldruck (1 Meter Abstand) kommt bereits in mittleren Räumen Live-Atmosphäre auf. Die Klangwiedergabe ist wie bei allen Trunkquility-Modellen brillant, hochaufgelöst und authentisch. Das Basschassis wird, anders als in dieser Abbildung gezeigt, zukünftig nicht mehr sichtbar sein; die untersten Frequenzen auf dem Boden werden mit rundum angeordneten Schlitzen strahlen, wie bei den Modellen 2.5, 3.1 und 3.2.

Passiver 3-Wege Lautsprecher

Übergangsfrequenzen:	250 Hz / 2500 Hz
Wirkungsgrad:	91 dB / 2,83 V @ 1 m
Belastbarkeit:	180 W contin. (IEC 268-5)
Anschlusslasten:	4–8 Ω Impedanz
Abmessungen (H x D):	ca. 110 x 30 cm (H x D) in Kirsche mit Rinde oder ca. 102 x 32 cm in Eiche, geschliffen (Abweichungen hiervon möglich; Boxenpaare haben stets die gleiche Höhe)
Gewicht:	ca. 38 kg
Treibersysteme:	200 mm Basssystem mit beschichteter Pappmembran (\pm 4,5 mm linearer Hub und 51 mm Schwingspule) in Bassreflexgehäuse, 152 mm Mitteltöner, 22 mm Hochtonkalotte
Massivholzgehäuse:	Verschiedene heimische Holzarten möglich: z.B. Birke, Eiche, Buche, Kiefer, Douglasie
Fertigungszeit:	ca. 115 Stunden
Preis:	€ 10.700,-- pro Paar inkl. MwSt. (in Eiche)



TRUNKQUILITY

färber

HANDCRAFTED HIGH-END AUDIO SYSTEMS